

SAMSUNG

COLOR MONITOR


SMC-212FP/SMC-210FP


SMC-152FP/SMC-150FP

SMC-212FN/SMC-210FN

SMC-152FN/SMC-150FN

Bedienungsanleitung



	VORSICHT GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS DÜRFEN SIE DIE RÜCKWAND AUF KEINEN FALL ABNEHMEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE BEDIENELEMENTE. LASSEN SIE REPARATUREN VON ENTSPRECHEND AUSGEBILDETEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.		

Erklärung der grafischen Symbole

Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck soll davor warnen, dass im Gerät nicht isolierte gefährliche Spannungen anliegen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen und stellt eine ernsthafte Verletzungsgefahr dar.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll darauf hinweisen, dass die zum Lieferumfang des Geräts gehörende Dokumentation wichtige Hinweise zu Bedienung, Wartung und Reparatur enthält.



Achtung: Zur Vermeidung von Bränden oder Stromschlägen darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnhinweise

Das Netzteil befindet sich an der Rückseite des Geräts. Es enthält Hochspannungsbauteile. Das Entfernen der Abdeckung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Entfernen Sie daher unter keinen Umständen die Abdeckung. (Die Bedienelemente befinden sich auf der Vorderseite des Geräts.)

1. **Bedienungsanleitung lesen:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam die Bedienungsanleitung mit allen Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren:** Sie sollten die Bedienungsanleitung mit allen Sicherheits- und Bedienungshinweisen aufbewahren, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt darin nachlesen können.
3. **Warnhinweise beachten:** Beachten Sie die Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung.
4. **Anweisungen befolgen:** Befolgen Sie die Bedien- und Verwendungshinweise.
5. **Reinigung:** Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch.

Ausnahme: Ein Gerät, das aus einem bestimmten Grund unterbrechungsfrei betrieben werden muss, weil anderenfalls beispielsweise der Genehmigungscode für einen CATV-Adapter verloren gehen kann, darf zu Reinigungs- oder sonstigen Zwecken nicht vom Netz getrennt werden. Dies ist die einzige Ausnahme zu den obigen Hinweisen.

6. **Erweiterungen:** Verwenden Sie ausschließlich von Samsung empfohlene Erweiterungen. Anderenfalls ist ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet.
7. **Wasser und Feuchtigkeit:** Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, einer Waschmaschine usw.

8. **Zubehör:** Stellen Sie dieses Gerät nur auf Gestelle, Ständer, Dreibeine, Konsolen oder Tische, die ausreichende Stabilität bieten. Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen, beschädigt werden und ernsthafte Verletzungen hervorrufen. Verwenden Sie nur Gestelle, Ständer, Dreibeine, Konsolen oder Tische, die von Samsung empfohlen oder speziell für das Gerät angeboten werden. Bei der Montage des Geräts müssen die Anweisungen von Samsung befolgt werden. Verwenden Sie ausschließlich das von Samsung empfohlene Montagezubehör.
9. **Belüftung:** Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der ausreichenden Belüftung. So wird ein störungsfreier Betrieb des Geräts und der Schutz vor Überhitzung gewährleistet. Aus diesem Grund dürfen diese Öffnungen nicht blockiert werden, z. B. durch Aufstellen des Geräts auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett, Sofa oder Teppich. Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden. Dieses Gerät darf nicht in einem Bücherregal oder einer Schrankwand aufgestellt werden. Dies ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird oder die Anweisungen von Samsung eingehalten werden.
10. **Netzanschluss:** Dieses Gerät darf nur an einer auf dem Typenschild ausgewiesenen Spannungsquelle betrieben werden. Falls Sie in dieser Hinsicht nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Fachhändler oder Ihr Energieversorgungsunternehmen.
11. **Erdung und Polarität:** Diese Bestimmungen gelten für Geräte mit einem dreiadrigen Stecker, der mit einem dritten Stift (Erdung) ausgestattet ist. Dieser Stecker kann nur an geerdete Netzsteckdosen angeschlossen werden. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung. Wenn Sie den Stecker nicht an die Steckdose anschließen können, setzen Sie sich mit einem Elektriker in Verbindung, um die veraltete Steckdose auszuwechseln. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion dieses geerdeten Steckers auf keinen Fall außer Kraft.
12. **Stromversorgung:** Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird. Dies gilt insbesondere für die Kabelenden am Gerät bzw. am Stecker.

-
- 13. Gewitter:** Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder während längerer Abwesenheit bzw. Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie außerdem den Kabelanschluss vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungstöße vermieden.
- 14. Überlastung:** Schließen Sie nicht zu viele Geräte an eine Steckdose oder ein Verlängerungskabel an, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
- 15. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten in das Gerät:** Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Schlitzes des Geräts, da Elemente berührt werden können, an denen hohe elektrische Spannungen anliegen. Die Folge könnte ein Brand oder elektrischer Schlag sein. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf dem Gerät.
- 16. Reparaturen:** Führen Sie keinesfalls selbst Reparaturen am Gerät aus. Durch geöffnete oder abgebaute Abdeckungen setzen Sie sich gefährlichen Netzspannungen und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets entsprechend ausgebildetem Kundendienstpersonal.
- 17. Reparaturbedürftige Schäden:** Trennen Sie das Gerät vom Netz, und wenden Sie sich in allen unten aufgeführten Fällen an einen qualifizierten Kundendienst:
- a. Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - b. Es wurde Flüssigkeit verschüttet, oder es sind Gegenstände in das Gerät gefallen.
 - c. Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - d. Das Gerät funktioniert trotz Einhaltung der Bedienungsanweisungen nicht einwandfrei. Nehmen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einstellungen vor. Eine fehlerhafte Ausführung anderer Einstellungen kann zu Schäden führen und erfordert oftmals aufwendige Reparaturen durch einen entsprechend ausgebildeten Techniker, um den Normalbetrieb wiederherzustellen.
 - e. Das Gerät wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
 - f. Das Gerät zeigt auffällige Veränderungen in der Funktionsweise. Dies ist ein Anzeichen für notwendige Reparaturarbeiten.

- 18. Ersatzteile:** Falls Teile ausgetauscht werden müssen, achten Sie darauf, dass der Kundendiensttechniker die von Samsung angegebenen Ersatzteile oder solche Ersatzteile verwendet, die die gleichen technischen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Der Einbau nicht genehmigter Ersatzteile kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen oder andere Gefahren bergen.
- 19. Sicherheitsprüfung:** Bitten Sie den Techniker nach Abschluss der Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät, den einwandfreien Betrieb anhand routinemäßiger Sicherheitsüberprüfungen festzustellen.

Inhalt

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	Deu-3
-----------------------------------	-------

Komponenten und Bedienelemente an der Vorderseite	Deu-8
--	-------

SMC-210F, SMC-150F

- Verwendung der Tasten auf der
Vorderseite des GerätsDeu-8

SMC-212F, SMC-152F

- Verwendung der Tasten auf der
Vorderseite des GerätsDeu-10
- Automatischen Modus verwendenDeu-11
- Modus Auto-Skip
(Automatisches Überspringen) verwendenDeu-12
- Manuellen Modus verwenden.....Deu-13
- Verwenden der Taste MENUDeu-14
- Schließen des MenüsDeu-17

Komponenten und Bedienelemente an der Rückseite	Deu-18
--	--------

Anschlüsse	Deu-19
------------------	--------




Wartung	Deu-20
---------------	--------

Technische Daten	Deu-21
------------------------	--------


Komponenten und Bedienelemente an der Vorderseite

SMC-210F, SMC-150F

Verwendung der Tasten auf der Vorderseite des Geräts



POWER



Netzschalter

Mit diesem Schalter wird die Stromversorgung des Monitors ein- und ausgeschaltet.

VIDEO-Taste

Mit dieser Taste werden Video/Audio-Eingänge ausgew hlt. Um Eingangssignal einzustellen, drücken Sie diese Taste.

LAUTST RKETASTEN[VOLUME/DATA]

Diese Tasten erfüllen zwei Funktionen:


- Lautstärkeregelung: die Lautstärke wie gewünscht einstellen.
- Datenregelung: Bei Auswahl der Funktionen CONTRAST, BRIGHT, COLOR, TINT oder SHARP mit den VOLUME-Tasten, können Sie jeweilige Werte erhöhen oder vermindern.



Kontrasttaste

Drücken Sie diese Taste, um den Bildkontrast einzustellen.

Ändern Sie den Wert des Bildkontrastes mit den Lautstärketasten.



Helligkeitstaste

Drücken Sie diese Taste, um die Bildhelligkeit einzustellen.

Ändern Sie den Wert der Bildhelligkeit mit den Lautstärketasten.



Farbtaste

Drücken Sie diese Taste, um die Farbintensität des Bildes einzustellen.

Ändern Sie den Wert der Bildfarbe mit den Lautstärketasten.



Farbtontaste

Drücken Sie diese Taste, um die Bildfarbe dem natürlichen Farbton anzugleichen.

Ändern Sie den Wert des Bildfarbtons mit den Lautstärketasten.

(Nur NTSC)






Schärfetaste

Drücken Sie diese Taste, um die Bilddarstellung einzustellen.

Ändern Sie den Wert der Bildschärfe mit den Lautstärketasten.


SMC-212F, SMC-152F

Verwendung der Tasten auf der Vorderseite des Geräts



Die Taste POWER On/Off

Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das Gerät ein, und die LED des gewählten Eingangssignals leuchtet auf.



Die Taste Auto/Manual/VCR Mode Selection


Wenn Sie die Taste Auto/Manual/VCR Mode Selection drücken, leuchtet im automatischen Modus eine ROTE, im manuellen Modus eine GRÜNE und im Modus VCR (Videomodus) eine ORANGE Anzeige.

Automatischen Modus verwenden

Die ROTE Anzeige leuchtet, wenn der automatische Modus ausgewählt wurde.


Im automatischen Modus werden die Eingangskanäle für Kamera automatisch entsprechend der folgenden Reihenfolge getauscht:

Camera 1 (Kamera 1) → Camera 2 (Kamera 2) → Camera 3 (Kamera 3) → Camera 4 (Kamera 4), wobei das Umschaltintervall in der MENÜ-Option eingestellt wird.
(In der MENÜ-Option, Auto-Timer (Aktualisierungsintervall), 2 bis 10 Sekunden)



Modus Auto-Skip (Automatisches Überspringen) verwenden

Wenn in den Menü-Einstellungen die Optionen für Auto-Skip (Automatisches Überspringen) eingestellt sind und keine Eingangssignale für die Kanäle 2, 4 und VCR (Videorekorder) gefunden wurden, verhält sich der Monitor folgendermaßen:



Manuellen Modus verwenden

Die GRÜNE Anzeige leuchtet, wenn der manuelle Modus ausgewählt wurde.

Mit Hilfe dieser Option können Sie wie folgt manuell entweder den Kamera- ODER den Video-Eingangskanal auswählen:

Taste Camera 1

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Menüeinstellung auf Camera 1 (Kamera 1) gesetzt.

Taste Camera 2

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Menüeinstellung auf Camera 2 (Kamera 2) gesetzt.

Taste Camera 3

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Menüeinstellung auf Camera 3 (Kamera 3) gesetzt.

Taste Camera 4

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Menüeinstellung auf Camera 4 (Kamera 4) gesetzt.

Taste VCR

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Menüeinstellung auf VCR (Videorekorder) gesetzt.

Verwenden der Taste MENU.

Drücken Sie die Taste MENU, um die Menüeinstellungen anzuzeigen.

Taste MENU – ▽ VOLUME △

Wenn Sie die Taste MENU drücken, werden alle steuerbaren Menüs in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

**Contrast (Kontrast) → Brightness (Helligkeit) → Sharpness (Bildschärfe)
→ Color (Farbe) → Tint (Farbton) (NTSC only) → Auto
Timer (Zeitintervall) → Auto Skip (Automatisches Überspringen) →
Camera OSD (Kameraanzeige) → (Sprache) → Preset
(Werkeinstellungen)**

Festlegen der Menüeinstellungen

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das entsprechende Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste ▽ VOLUME △, um die Menüeinstellung festzulegen.
3. Kehren Sie nach dem Einstellen der Menüoptionen zum Hauptmenü zurück, um weitere Menüoptionen einzustellen.
(Durch Drücken der Taste MENU gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.)

Mögliche Einstellungen der Tasten

MENU	Wertebereich	Erklärung
Contrast (Kontras)	0~100	Einstellung eines Wertes für den Kontrast
Brightness (Helligkeit)	0~100	Einstellung eines Wertes für die Helligkeit
Sharpness (Bildschärfe)	0~100	Einstellung eines Wertes für die Schärfe
Color (Farbe)	0~100	Einstellung eines Wertes für die Farbsättigung
Tint (Farbton) (NTSC)	Grün 0-100 Rot 0-100	Einstellung eines Wertes für den Farbton
Auto Timer (Aktualisierungsintervall)	2 ~ 10 Sekunden	Intervall zum Umschalten des Eingangskanals im automatischen Modus
Auto Skip (Automatisches Überspringen)	ON (Ein) / OFF (Aus)	Anzeige des Bildschirmmenüs (ON (Ein)) Keine Anzeige des Bildschirmmenüs (OFF (Aus)) Not to display OSD menu (OFF (Aus))
Camera OSD (Kameraanzeige)	ON (Ein) / OFF (Aus)	Anzeige des Bildschirmmenüs (ON (Ein)) Keine Anzeige des Bildschirmmenüs (OFF (Aus))
Sprache (abhängig vom Modell)	6	English, Français, Español, Português, Italiano, Deutsch
Preset (Werkeinstellungen)		Anzeige aller Menüs in den Werkeinstellungen

Änderungen und Einstellungen der Menüoptionen:

Über die Taste ∇ VOLUME Δ können Sie die Werte in den Menüs Contrast (Kontrast), Brightness (Helligkeit), Sharpness (Bildschärfe), Color (Farbe), Tint (Farbton) und Auto Timer (Zeitintervall) ändern.

- Wählen Sie zum Ändern das entsprechende Menü, und drücken Sie die Taste ∇ VOLUME Δ .
- Die geänderten Einstellungen der ausgewählten Menüoption werden angezeigt.
- Durch Drücken der Taste ∇ VOLUME können Sie die Einstellung der Menüoption verringern.
- Durch Drücken der Taste VOLUME Δ können Sie die Einstellung der Menüoption erhöhen.

Drücken Sie die Taste ∇ VOLUME Δ , um die Menüeinstellung Auto-Skip (Automatisches Überspringen) zu ändern.

- Wählen Sie in den Menüoptionen das Menü Auto-Skip (Automatisches Überspringen) aus.
- Drücken Sie die Taste ∇ VOLUME Δ , um die Einstellung Auto-Skip (Automatisches Überspringen) ein- und auszuschalten.

Drücken Sie die Taste ∇ VOLUME Δ , um die Werkeinstellungen des Menüs zu ändern.

- Wählen Sie in den Menüoptionen das Menü Preset (Werkeinstellungen) aus.
- Drücken Sie die Taste ∇ VOLUME Δ , um die Standardwerte der Werkeinstellungen zu ändern.

Die Werkeinstellungen weisen die folgenden Standardwerte auf:

Preset (Werkeinstellungen)	Standardeinstellung
Contrast (Kontrast)	60
Brightness (Helligkeit)	50
Sharpness (Bildschärfe)	50
Color (Farbe)	50
Tint (Farbton) (NTSC)	Grün 50, Rot 50
Auto Timer (Aktualisierungsintervall)	2 Sekunden
Auto Skip (Automatisches Überspringen)	OFF (Aus)
Camera OSD (Kameraanzeige)	ON (Ein)
Sprache(abhängig vom Modell)	English

Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, können Sie zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.





Schließen des Menüs

- Der Menümodus wird automatisch geschlossen, wenn Sie 20 Sekunden lang keine Eingabe vornehmen.

Ändern der Lautstärke

- Über die Taste VOLUME können Sie im manuellen Modus die Lautstärke des ausgewählten Kanals ändern.
- Drücken Sie Taste ∇ VOLUME zum Verringern und die Taste VOLUME Δ zum Erhöhen der Lautstärke.
- Auf dem Monitor wird die Lautstärke als verstellbarer Signalbalken angezeigt.
- Wenn fünf Sekunden lang keine Änderung vorgenommen wird, bleibt die Lautstärke auf der bisherigen Einstellung.

Komponenten und Bedienelemente an der Rückseite



CAMERA IN (1~4), VIDEO LINE IN(A, B)

Anschluss für den Kameraeingang. Anschlüsse für bis zu zwei Kameras

MONITOR OUT, VIDEO LINE OUT(A,B)

Anschluss für den VIDEO.

VCR IN (VIDEO)

Anschluss für den Videoeingang. Anschluss an den Videorekorder

AUDIO IN (1~4), AUDIO LINE IN(A, B)

Anschluss für den Audioeingang. Auswahl der entsprechenden Audio-Eingangssignale (1-4)

AUDIO OUT, AUDIO LINE OUT(A, B)

Anschluss für den Audioausgang


(Nicht im automatischen Modus funktionsfähig)

AUDIO IN (VCR)


Anschluss für den Videorekorder-Audioeingang

Anschlüsse

SMC-210F, SMC-150F



SMC-212F, SMC-152F



Wartung

Falls Sie die Bildqualität des Farbmonitors schlecht ist und durch Anpassen der Menüeinstellungen nicht verbessert werden kann, überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabel.

Reparaturen sollten ausschließlich von einem Techniker mit entsprechender Ausbildung sowie mit geeigneten Testwerkzeugen und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

Technische Daten

System	SMC-152FP/SMC-150FP/SMC-152FN/SMC-150FN (NTSC/PAL)
Röhrenmonitor	Bildschirmdiagonale 15 Zoll, vertikaler Streifenabstand 0,6 mm, Sichtwinkel 90°
Videoeingang/-ausgang	SMC-152FP/152FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. SMC-150FP/150FN : 2 Eingangskanäle / 2 Ausgangskanal. Videoeingang 1,0 Vp-p-BNC-Buchse
Audioeingang/-ausgang	SMC-152FP/152FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. SMC-150FP/150FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. Videoeingang Cinch-Buchse
Spannungsquelle	Die Betriebsspannung beträgt 100V~250V oder ist auf der Rückseite des Geräts angegeben.
Leistungsaufnahme	50 W
Abmessungen (B x T x H)	365 mm x 391 mm x 342 mm (ohne Verpackung)
Gewicht	Ca. 16,5 kg (mit Verpackung)
Auflösung	450 Zeilen
Videosystem	Mehrfachsystem (NTSC/PAL)
Horizontale Stabilisierung	Synchronisierbereich ± 500 Hz Freilaufend ± 500 Hz
Vertikale Stabilisierung	Synchronisierbereich ± 4 Hz Freilaufend ± 4 Hz
Unterträgerstabilisierung	Synchronisierbereich ± 400 Hz Freilaufend ± 400 Hz
Audio	1,5 Watt
Annäherung	Weniger als 0,4 mm (Mitte)
Skalierung	10%
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Relative Feuchtigkeit	10 ~ 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten

System	SMC-212FP/SMC-210FP/SMC-212FN/SMC-210FN (NTSC/PAL)
Röhrenmonitor	Bildschirmdiagonale 21 Zoll, vertikaler Streifenabstand 0,75 mm, Sichtwinkel 90°
Videoeingang/-ausgang	SMC-212FP/212FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. SMC-210FP/210FN : 2 Eingangskanäle / 2 Ausgangskanal. Videoeingang 1,0 Vp-p-BNC-Buchse
Audioeingang/-ausgang	SMC-212FP/212FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. SMC-210FP/210FN : 4 Eingangskanäle / 1 Ausgangskanal. Videoeingang Cinch-Buchse
Spannungsquelle	Die Betriebsspannung beträgt 100V~250V oder ist auf der Rückseite des Geräts angegeben.
Leistungsaufnahme	60 W
Abmessungen (B x T x H)	490 mm x 342 mm x 482 mm (ohne Verpackung)
Gewicht	Ca. 31 kg (mit Verpackung)
Auflösung	360 Zeilen
Videosystem	Mehrfachsystem (NTSC/PAL)
Horizontale Stabilisierung	Synchronisierbereich ± 500 Hz Freilaufend ± 500 Hz
Vertikale Stabilisierung	Synchronisierbereich ± 4 Hz Freilaufend ± 4 Hz
Unterträgerstabilisierung	Synchronisierbereich ± 400 Hz Freilaufend ± 400 Hz
Audio	1,5 Watt
Annäherung	Weniger als 0,4 mm (Mitte)
Skalierung	10%
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Relative Feuchtigkeit	10 ~ 90% (nicht kondensierend)